

Hidrafilter

Hidráulica y Filtración

La más amplia gama
de filtros para fluidos

La más amplia gama
de filtros para fluidos

Hidrafilter, S.L.

Parque Industrial Európolis

C/Praga , 12 - 28232 Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 636 00 97 · Fax: 91 636 18 94

E-mail: hidrafilter@hidrafilter.com

www.hidrafilter.com



Hidrafilter
Hidráulica y Filtración

Filtros para todo tipo de fluidos

FILTROS SIMPLES



- Tamaños desde 20mm. (3/4") - 200 mm. (8").
- Caudales hasta 10.000 l/min.
- Eficacia desde 50 µm.
- Presión hasta 40 bar.
- Fabricación en fundición de hierro, acero, bronce e inoxidable.

FILTROS MÚLTIPLES

- Tamaños desde 200mm. (8") - 250 mm. (10").
- Caudales hasta 15.000 l/min.
- Eficacia desde 50 µm.
- Presión hasta 13,8 bar.
- Fabricación en fundición de hierro, acero, bronce e inoxidable.



FILTROS DÚPLEX



- Tamaños desde 20mm. (3/4") - 200mm. (8").
- Caudales hasta 9.000 l/min.
- Eficacia desde 10 µm.
- Presión hasta 40 bar.
- Fabricación en fundición de hierro, acero, bronce e inoxidable.

FILTROS AUTOLIMPIABLES AUTOMÁTICOS



- Tamaños desde 20mm. (3/4") - 200mm. (8").
- Caudales hasta 18.000 l/min.
- Eficacia desde 50 - µm.
- Presión hasta 35 bar.
- Accionamiento manual o automático programable.
- Fabricación en fundición de hierro, acero, bronce e inoxidable.



FILTROS AUTOLIMPIABLES AUTOMÁTICOS S4



- Tamaños desde 40mm. a 300mm.
- Conexiones roscadas 1 1/2" - 3" BSP
- Conexiones bridas DIN o ANSI 1 1/2" a 4"
- Eficacia de filtrado desde 25 µm.
- Presión máxima de trabajo 14 bar.
- Accionamiento manual o automático.
- Especial para líquidos de alta viscosidad.
- Sin interrupción de caudal durante el proceso de limpieza.
- Mantenimiento sencillo.
- Máxima temperatura 260 °C (dependiendo de tipo de juntas).